ООО “САМАР”

www.samar-decor.ru

(samar-decor.pulscen.ru);mail:89181973505@mail.ru

тел. +7-918-197-35-05 тел.8-918-039-31-98

	Варианты использования резиновой краски: * покраска жилых и промышленных помещений; * покраска крыш (в том числе крыш из оцинкованного железа); * покраска потолков, стен, фасадов; * покраска бетонных полов в гаражах, складах, автосервисах, паркингах, цехах, торговых залах; * покраска кухонь, санузлов; * покраска теннисных кортов; * покраска бассейнов. * расход — 100-300 г/м^2 (при двухслойном покрытии — 300-400 г/м^2); * время высыхания — 0,5-1 час. **ФАСОВКА: 5кг. 10 кг.**	**336 руб. за кг.**
	<u>Обеспыливающая пропитка Полимер бетон.</u> Современные технологии помогают обеспечить обеспыливание бетона и бетонных поверхностей. Для борьбы с разрушением бетона (включая низкомарочные бетоны) и пылеобразованием оптимально подходит Полимер бетон, добавка позволяет добиться следующих свойств бетонного пола: **<u>• повышенная износостойкость и низкая истираемость;</u>** • **<u>обеспыленная бетонная поверхность;</u>** **<u>• водостойкость и устойчивость в агрессивных средах.</u>** Средний расход 120-250 гр./ кв.м Технология нанесения пропитки: валиком, краскопультом.	**322 руб. за кг.**
	Эксплуатационные преимущества «СуперГрунт» значительно улучшает свойства покрываемой поверхности: • связывает её частицы, предотвращая образование пыли, и заполняет микротрещины; • повышает её прочность и сопротивляемость внешним воздействиям; • улучшает адгезию с последующим красочным покрытием. **Универсальность** «СуперГрунт» универсален! Благодаря широкому температурному диапазону и влагостойкости он полностью	**110 руб. за кг.**

	адаптирован не только для внутренних, но и для внешних работ, к тому же он проникает в структуру даже тех материалов, с которыми обычные грунтовки справляются плохо.	
	Свойства «PromColor Facade» **Долговечность:** при правильном нанесении не требует обновления долгие годы. **Укрывистость:** задаёт цвет и создаёт надёжное защитное покрытие даже при нанесении в один слой. **Стойкость к атмосферным воздействиям:** может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и нестабильного температурного режима от -40ºС до +100ºС. **Светостойкость:** лакокрасочный слой не выцветает под воздействием солнечных лучей. **Экологичность:** не содержит компонентов, способных нанести вред окружающей среде. **Пожаробезопасность:** в составе краски отсутствуют горючие материалы.	**168 руб. за кг**
	Свойства **Долговечность и износостойкость:** достойно сопротивляется механическим воздействиям и истиранию. При соблюдении технологии нанесения и бережном обращении **PromColorInteriorExtra** прослужит долго. **Хорошая укрывистость:** создает ровное однородное покрытие при сравнительно невысоком расходе – 280-350 г/м2 на два слоя. **Влагостойкость**: не теряет эксплуатационных свойств в помещениях с повышенной влажностью. **Паропроницаемость:** окрашенная поверхность «дышит». Благодаря **широкому диапазону рабочих температур** краска сохраняет эксплуатационные свойства как в слабоотапливаемых помещениях, так и вблизи от источников тепла (батарей отопления, работающей аппаратуры и т.д.).	**112 руб. за кг.**